Produktbrosjyre

Alt er mulig

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281-skriver.









xerox™

Det er på tide å omfavne smidighet

Når forespørsler endres fra minutt til minutt, trenger du en skriver som gjør alt mulig – luksusutskrift, utallige alternativer for mating og etterbehandling på kontor- og produksjonsnivå, med rask, smidig arbeidsflyt som bidrar til at arbeidet blir gjort fortere. Det er den splitter nye skriveren i Xerox® PrimeLink® C9200-serien.

NÅ KAN HVEM SOM HELST SKRIVE UT SOM EN PROFF

Du får mer gjort med Xerox® PrimeLink®, en ny lett produksjonsmotor som leverer mer kraft med utskriftshastigheter på opptil 81 utskrifter per minutt. Enten du driver et kontor, byrå, universitet eller trykkeri, er Xerox® PrimeLink® klar til å styrke profilen din med sømløs støtte og det bredeste spekteret av funksjoner i lettproduksjonsmarkedet.

LUKSURIØS UTSKRIFTSKVALITET

Bildekvalitet utover det du forventer fra en kontorskriver, med høyoppløselig, svært engasjerende fargeutskrift. Pluss:

Krystallklar, rik sort tekst og perfekt fargegrafikk med et fullt spekter av fargegrafikk med HD-EA-toner (High Definition Emulsion Aggregate)

Optimalisert 0,5 mm forside-til-bakside-registrering for å holde alt innholdet nøyaktig der du ønsker det

Mer stabil og nøyaktig kvalitet med ny energieffektiv LED-utskriftsteknologi som gir 2400 x 2400 ppt bildebehandling

Nøyaktig tetthet og fargekvalitet med avansert enkel bildekvalitetsjustering (SIQA)

Støtte for utvidet utskrift på ekstra lange ark (XLS) i større størrelser (1300 mm / 51 tommer)

Pålitelig konvoluttmating i et bredt spekter av størrelser leveres som standard – ingen spesialsett kreves





BREDT SPEKTER AV MATING OG ETTERBEHANDLING

Smidig produksjon av alle opplag – små som store – med integrert etterbehandling på nesten alle medier sikrer at du er godt rustet for å lykkes.

- **Tilby flere bruksområder** med større mediefleksibilitet opptil 400 gsm, og formater opptil 1300 mm / 51 tommer
- **Optimaliser skriveren for hver jobb** med egendefinerte papirbiblioteker
- **Få stor kapasitet og produktivitet** i et plassbesparende fotavtrykk

EN SKRIVER SOM ER SÅ MORSOM Å BRUKE AT JOBBEN BLIR GØY

Når det gjelder å jobbe bedre, handler det om effektivitet og fortreffelighet. Den nye integrerte fargeserveren for skrivere i Xerox® PrimeLink® C9200-serien leverer dette og mer, med arbeidsflyter og avanserte utskriftsfunksjoner klart til bruk, tilgjengelig via en 10-tommers berøringsskjerm for enkel tilgang til utskrift / kopiering / skanning.

Xerox EX- og EX-i-utskriftsservere i C9200-serien drives av Fiery med avansert 10-bits gjengivelsesteknologi for å levere profesjonell bildekvalitet, sammen med kjente Fiery-fargehåndteringsverktøy, strømlinjeformet jobboppsett og Easy Vitals som viser et dashbord for å oppdage problemer raskere og holde utskriftene konsistente.

RASK, SMIDIG ARBEIDSFLYT OG TILPASNING

Automatisering med tids- og talentbesparende automatisering som har potensialet til å forvandle arbeidsflyten din – og arbeidsmiljøet ditt.

- **Akselerer arbeidet** ditt med Xerox® FreeFlow® Core og andre FreeFlow®-programvareløsninger for arbeidsflyt
- **Overvåk, mål og administrer** skriveren eller hele maskinparken med Xerox® FreeFlow® Vision-programvare
- **Xerox®Job Progress Light** gir brukere øyeblikkelig 360° oversikt over jobbstatuser – selv fra den andre siden av rommet. Hold deg ett skritt foran med oppdateringer om fremdrift i sanntid og umiddelbare varsler for å holde produksjonen i gang uten avbrudd.

SUPERSIKRE FRA DAGENS OG MORGENDAGENS TRUSLER

Med dusinvis av sikkerhetsfunksjoner og sertifiseringer er Xerox® PrimeLink® klar til å oppfylle og overgå organisasjonens protokoller. Vår flerlags tilnærming til sikkerhet er utformet rundt tre prinsipper for å sikre kontinuerlig beskyttelse og samsvar, uansett hvilket felt eller bransje du er i.

Den splitter nye, fullstendig nyutviklede Xerox® PrimeLink® C9200-skriverserien



Vist: Fiery® EX-utskriftsserver, to-skuffers høykapasitetsmater for store formater, Xerox® PrimeLink® C9200-skriverserien, Xerox® brett og tosidig beskjæring, Xerox® produksjonsklar etterbehandler med heftemodul, Xerox® SquareFold®-trimmer

Hastigheter:
65/75/81 spm

Papirtykkelser:
opptil 400 gsm

Bannermedier:
opptil 1300 mm / 51 tommer

Standard (fem-skuffers) kapasitet:
3 500 ark (med én-skuffs høykapasitetsmater for store formater (OHCF) som ekstrautstyr), 7 500 ark med to-skuffers OHCF

1 **Én-skuffs eller to-skuffers høykapasitetsmatere for store formater (OHCF) som ekstrautstyr**

2 **Skuff 5 (flerarks innleggsskuff (MSI)/ sidematerskuff)**

3 **Eksternt brukergrensesnitt**

4 **Smart nærhetssensor**

5 **Fargeskanner med to hoder for opptil 270 bpm**

6 **Standardskuff 1–5**

7 **Xerox®EX- eller EX-i-utskriftsservere i C9200-serien som ekstrautstyr, drevet av Fiery®**

8 **Standard integrert fargeserver for Xerox® PrimeLink®-skrivere i C9200-serien**

9 **High Definition Emulsion Aggregate (HD EA)-toner**

10 **LED-utskriftsteknologi**

11 **Intelligent/avansert antikrøller**

12 **Registrering: 0,5 mm forside-til-bakside**

13 **Kundetilpasset bibliotek**

14 **Redesignet papirbane**

15 **Xerox® brett og tosidig beskjæring**

16 **Xerox® SquareFold®-trimmer**
Flere etterbehandlingsalternativer for produksjonsutskrift og kontormiljøer

17 **Leverer 10-bits gjengivelsesteknologi**



Vi gjør det enkelt å gjøre det til ditt. Konfigurer ditt ideelle trykkeri automatisk med vårt Produktutforsker-verktøy.

Xerox® PrimeLink® C9265/C9275/C9281-skrivere

ENHETSSPESIFIKASJONER	PRIMELINK C9265		PRIMELINK C9275		PRIMELINK C9281	
HASTIGHETER VED ENSIDIG UTSKRIFT	**Farge**	**Sort og hvitt**	**Farge**	**Sort og hvitt**	**Farge**	**Sort og hvitt**
A4 / 8,5 x 11 tommer	Opptil 65 ppm	Opptil 65 ppm	Opptil 75 ppm	Opptil 75 ppm	Opptil 81 ppm	Opptil 81 ppm
A3 / 11 x 17 tommer	Opptil 34 ppm	Opptil 34 ppm	Opptil 37 ppm	Opptil 37 ppm	Opptil 42 ppm	Opptil 42 ppm
SRA3 / 12 x 18 tommer	Opptil 30 ppm	Opptil 30 ppm	Opptil 34 ppm	Opptil 34 ppm	Opptil 38 ppm	Opptil 38 ppm
Skriverdimensjoner	**Høyde:** 1 154 mm / 45,4 tommer, **Bredde:** 1 575 mm / 62 tommer, **Dybde:** 793 mm / 31,2 tommer (inkluderer sidematerskuff og mottaksskuff med sideforskyvning)					
Månedlig kapasitet	Opptil 500 000 sider (maksimal volumkapasitet forventet i løpet av én måned, ikke ment å opprettholdes regelmessig)					
Gjennomsnittlig månedlig utskriftsvolum (AMPV)	Opptil 75 000 sider i måneden					
Elektrisk	NA, 110–120 V ved 60 Hz, 20 ampere. EU, 220–240 V ved 50 Hz. Se installasjonsveiledningen for spesifikke detaljer					
Papirfleksibilitet/-tykkelser	**Standard papirkapasitet:** 3 500 ark: (Skuff 1 og 2: 540 ark, skuff 3: 890 ark, skuff 4: 1 280 ark, skuff 5 (MSI/sidematerskuff): 250 ark) **Største papirkapasitet:** 7 500 ark (Skuff 1 og 2: 540 ark, skuff 3: 890 ark, skuff 4: 1 280 ark, skuff 5 (MSI/sidematerskuff): 250 ark, to-skuffers høykapasitetsmater for store formater: 4 000 ark) **Formater:** Skuff 1: 3,93 x 5,82 tommer (100 x 148 mm) til 13 x 19,2 tommer (330,2 x 488 mm); skuff 2: 3,93 x 5,82 tommer (100 x 148 mm) til 13 x 19,2 tommer (330,2 x 488 mm); skuff 3: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tommer) til A4 / 8,5 x 11 tommer; skuff 4: 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 tommer) til A4 / 8,5 x 11 tommer					
Bildekvalitet Utskriftsteknologi	Skriveren setter en ny og høyere standard for bildekvalitet ved lysproduksjon med LED-teknologi, og leverer 2 400 x 2 400 dpi oppløsning med HD LED og HD EA-toner for enestående klarhet og levende, rike farger					
Linjeraster	Den støtter punktraster på 150/200/300/600 ppt, linjeraster på 200 lpt, stokastisk screening og forbedret tekst og grafikk					
Registrering	• Banebrytende registreringsteknologi for streng kontroll • Enkel justering av bildekvalitet (SIQA) for skjevhet, registrerings- og tetthetsuniformitet (tilgjengelig i alle konfigurasjoner) • +/- 0,5 mm; variasjoner kan forekomme avhengig av papirformat, skuff osv.					
Utskriftsfunksjoner	• Utskrift, kopiering, skanning og faksing (tilleggsfunksjon), inkludert skanning til PC, USB eller e-post og mobil utskrift • Det brede medieutvalget lar deg skrive ut alt fra postkort til plakater på bestrøket og ubestrøket papir opptil 400 gsm • Xerox Extensible Interface Platform® (EIP) muliggjør tilkobling med tredjeparts programvareløsninger • Integrerte etterbehandlingsalternativer gir et profesjonelt preg, inkludert bannerutskrift, stifting, hullstansing, bretting, hefting, falsing og trefelts beskjæring for hefter, innbundne presentasjoner, rapporter og nyhetsbrev • Hold deg sikker med integrerte sikkerhetsfunksjoner som Internet Protocol (IP)-filtrering, overskriving av bilder, sikker utskrift, kryptert skanning til e-post, autentisering og støtte for IPv6		• 1 300 mm / 51 tommer XLS- eller bannerarkstørrelse (skuff 5) med støtte for opptil 220 gsm • Opptil 400 gsm medietykkelse (kun skuff 5 og to-skuffers OHCF), med automatisk duplex-utskrift opptil 350 gsm (sidematerskuff og OHCF) • Xerox® utskiftbare enheter for tonere, tromler, fikseringsenhet, ladekorotron, avfallsflasker og stifter • Tilpasset papiroppsett og papirkatalog • Toner og papir kan etterfylles under drift • Eksternt brukergrensesnitt og smart nærhetssensor • Tilleggsfunksjoner: Common Access-kortaktiveringssett, kontoføringsalternativer, PostScript med integrert fargeserver		
Servere	• Integrert fargeserver for Xerox® PrimeLink® C9200-serien (må bestilles separat i enkelte geografiske områder) • Xerox®-utskriftsserver i EX-i C9200-serien drevet av Fiery® (FS600-plattformen) (ekstrautstyr) • Xerox® utskriftsserver i EX C9200-serien drevet av Fiery® (FS600-plattformen) (ekstrautstyr)					
Integrert skanner	• Automatisk duplex-dokumentmater med én passering • Farge- eller sort-hvitt-skanner • Miniatyrvisning, XPS, TIFF, JPEG, skann til søkbar tekst PDF (tilleggsfunksjon), PDF/A • 250 arks kapasitet		• Opptil 270 bpm (farge, opptil 200 gsm) • Opptil 270 bpm (sort-hvitt, opptil 200 gsm) • Originaler opptil 11 x 17 tommer (A3) i gramvekter fra 38 gsm (16 lb. bond) til 200 gsm (53 lb. bond) • Automatisk dokumentmater og glassplate brukes sammen med SIQA (registrering fra skuff til papir)		
Matingsalternativer	**Høykapasitetsmater (HCF A4/US Letter):** 2 000 arks kapasitet; støtter 184,2 × 266,7 mm / 7,25 × 10,5 tommer, 8,5 × 11 tommer / 215,9 × 279,4 mm / B5, A4; medieutvalg: 60 til 220 gsm / 16 lb omslag til 60 lb omslag, bestrøket og ubestrøket **To-skuffers høykapasitetsmater for store formater:** 4 000 arks totalkapasitet. Skuff 6 og 7 støtter medier fra 100 × 148 mm / 3,9 × 5,8 tommer opptil 330 × 488 mm / 13 × 19,2 tommer (60–400 gsm). To-skuffers OHCF-skuff 5 (sidemater): støtter bannerark (XLS) på opptil 330 × 1 300 mm / 13 × 51 tommer, 220 gsm **Én-skuffs høykapasitetsmater for store formater:** 2 000 arks kapasitet pluss lagringsskap. Skuff 6 støtter 100 × 148 mm / 3,9 × 5,8 tommer opptil 330 × 488 mm / 13 × 19,2 tommer (60–350 gsm). Én-skuffs OHCF-skuff 5 (sidemater): støtter bannerark (XLS) opptil 330 × 660 mm / 13 × 26 tommer, 220 gsm Én-skuffs OHCF støtter ikke bannerformater (XLS) som er større enn 13x26 tommer					
Valgfritt etterbehandler*	**Mottaksskuff med sideforskyvning:** Arkstabler, 500 ark **Xerox® produksjonsklar etterbehandler 2.0:** Stifting, stabling, topp- og stablingsskuffer, maksimum for stabling: 3 000. Ekstrautstyr: C/Z-brettemodul, hulling **Xerox® produksjonsklar etterbehandler med heftemodul 2.0:** Samme funksjoner som den produksjonsklare etterbehandleren 2.0, pluss en heftemodul, ryggheftet 80 sider/20 ark **Xerox® produksjonsklar etterbehandler:** Stifting, stabling, topp- og stablingsskuffer, maksimum for stabling: 3 000 **Xerox® produksjonsklar etterbehandler med heftemodul.** Samme funksjoner som den produksjonsklare etterbehandleren, pluss en heftemodul, ryggheftet 120 sider / 30 ark **Xerox® produksjonsklar etterbehandler pluss:** Samme funksjoner som den produksjonsklare etterbehandleren, pluss en transportmodul for etterbehandling, som muliggjør tilknytning til tredjeparts etterbehandlingsløsninger: **Plockmatic Pro450e/Pro435e heftemodul:** Stifting, bretting, ryggforming og beskjæring med utfallende trykk, rygghefting på 200/120 sider; 50/30 ark **GBC® eWire:** Hullstansing, sortering og twin-loop-innbinding **Xerox®-innleggsskuff:** Skuff med plass til opptil 250 ark med fortrykte sider. Kreves med produksjonsklare etterbehandlere **Xerox® SquareFold®-trimmer:** Heftebeskjæring, falsing **Xerox® fals og tosidig beskjæring:** Heftebeskjæring topp og bunn (hode/fot), falsing **Xerox® C/Z-brettemodul:** Lager C-, Z- og tekniske brett; letter/A4 **Xerox® høykapasitetsstabler:** Stabler opptil 5 000 ark, med flyttbar vogn **GBC® avansert hullstansing:** Hullstansing: 3/7, ekstra sett for innbindingsstiler: stift, spiral, kam **GBC® AdvancedLam Pro™ inline-laminator:** Laminering inline eller offline Etterbehandlingsalternativene varierer avhengig av type etterbehandler; se <Product Explorer>*					

Xerox® Office- og Light Production Products-industrisertifiseringer.

Konfigurasjonene kan variere avhengig av geografisk plassering.

Du finner mer informasjon på **www.xerox.no**

© 2025 Xerox Corporation. Med enerett. Xerox®, PrimeLink®, SquareFold® og Xerox Extensible Interface Platform® er varemerker som tilhører Xerox Corporation i USA og/eller andre land. XMPie® er et varemerke for XMPie Inc. Informasjonen i denne brosjyren kan endres uten varsel.

12/25 TSK-7871 BR41997 P92BR01OC